

ターンテーブル式ステアリングフルエアサストレーラ

荷台高50cm荷台長6.5m最大積載量30t

\mathbb{X}	名	セミトレー ラ外観四面図
車	名	DNH3012VS
尺	度	1/50
社	名	株式会社ダィニチカンパニ―

諸元表

新型自	動車	番	号	類	別	X	分 看	昏 号		
			_		,,		134			
新型届	出年	月	H		仕		様			
変更届	出年	月	日							
					Ę	2		m	1 2 . 5 7 5	
車名	<u> ひ</u>	形	式		ф	畐		m	2.990	
ダイニチ・	DNH30)12V	S	膏	3	さ		m	1 . 9 2 5	
車台の名	3 称 及	び形	式	輪距	<u> </u>	m	前	輪	-	
							後	輪	2.060	
車体の名	3 称 及	び形	式	室内	又口	は荷	長	<u>ਟ</u>	6 . 5 0 0	
				台の	内	側の		畐	2.990	
製作者の	氏名又	は名	称	寸法	<u> </u>	m	高	さ	-	
				荷台	才	フセ	ット	m	4 . 7 7 0	
自動	車の	種	別				前前	軸重	3 3 2 0	
	普通			車両	重量	量	前後	軸重	-	
用			途			kg	後前	軸重	3 3 4 0	
	貨物						後後	軸重	3 3 4 0	
車体	の :	形	状				į	<u>i</u> †	1 0 0 0 0	
セミ	セミトレーラ				乗車定員			人	-	
軸			距	最力	ト積	載量		kg	3 0 0 0 0	
9.755+1	.755+1.300						前前	軸重	1 7 0 7 0	
=	= 11.055				車両総重量			軸重	-	
燃料	の <i>;</i>	種	類			kg	後前	軸重	1 1 4 6 5	
	-						後後	軸重	1 1 4 6 5	
原動	幾の	形	式				į	it .	4 0 0 0 0	
	-			最大	安.	定傾	2	도 도	5 4 ニッサンディーゼル ADG-GW4XLG 連結時	
総排気量	又は定	格出	力	斜角	度		7		5 4 ニッサンディーゼル ADG-GW4XLG 連結時	
1 又は	Kw			車		倫	配	列	4 , 4	
	-			タ	1	ヤ	前	輪	-	
	-						後	輪	285/60R22.5 148/145J	
	保安基準緩和項目									
備										
	軸重(第4条の2)									
考	隣接軸重 (第4条の2)									
			4	1 幅	(第 2	条)	1	最小回転半径(第6条)	